

BATERIAS **ERBS**



**A BATERIA QUE
ESTÁ SEMPRE
COM VOCÊ.**




CATÁLOGO DE PRODUTOS

MÁXIMA
ENERGIA
MELHOR
DESEMPENHO!



BATERIAS
ERBS

**CARBON
EXPANDER**



+ CONDUTIVIDADE

Tecnologia exclusiva ERBS que garante para nossas baterias uma vida mais longa mesmo quando exigida ao máximo no dia-a-dia.



POWER SEED

+ DURABILIDADE

Maior resistência a sobrecargas de energia e consumo, sem perder desempenho e durabilidade.



**THUNDER
GRID**

+ CONDUTIVIDADE

A tecnologia exclusiva que garante a maior potência de energia na partida do motor, é o máximo de potência.



**CARBON
ENERGY+**

+ DESEMPENHO

A tecnologia exclusiva que garante a maior potência de energia na partida do motor, é o máximo de desempenho na hora que você precisa.

TECNOLOGIA E QUALIDADE

PARA VOCÊ IR MAIS LONGE



BATERIAS
ERBS



LINHA START STOP

LIVRE DE MANUTENÇÃO (FREE)

garantia
extendida

18

meses

LINHA DE BATERIAS



ERSL2 60D

COMPRIMENTO (mm)	242
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	16,3
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE	90
CCA (18°C)	500A



ERSL3 70D

COMPRIMENTO (mm)	277
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	17,2
CAP. NOMINAL (Ah)	70
RESERVA DE CAPACIDADE	120
CCA (18°C)	600A





LINHA PREMIUM

LIVRE DE MANUTENÇÃO (FREE)

garantia
extendida

18 meses

LINHA DE BATERIAS



EPFOI 45D

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	10,8
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	360A
POLARIDADE	DIREITA



EPFOI 45E

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	10,8
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	360A
POLARIDADE	ESQUERDA



EPF4A 52D

COMPIMENTO (mm)	210
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	12,1
CAP. NOMINAL (Ah)	52
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	75
CCA (18°C)	300A
POLARIDADE	DIREITA



EPF4A 52E

COMPIMENTO (mm)	210
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	12,1
CAP. NOMINAL (Ah)	52
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	75
CCA (18°C)	300A
POLARIDADE	ESQUERDA



EPFLB 60D

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,8
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	90
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	DIREITA



EPFLB 60E

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,8
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	90
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	ESQUERDA



EPFL2 60D

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	15,5
CAP. NOMINAL (Ah)	65
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	100
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	DIREITA



EPFL2 60E

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	15,5
CAP. NOMINAL (Ah)	65
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	100
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	ESQUERDA

LINHA ADVANCED

LIVRE DE MANUTENÇÃO

LINHA DE BATERIAS



15
MESES
GARANTIA

ERFFT 40D

COMPIMENTO (mm)	197
LARGURA (mm)	129
ALTURA (mm)	225
PESO (kg)	10,6
CAP. NOMINAL (Ah)	40
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	55
CCA (18°C)	300A
POLARIDADE	DIREITA



15
MESES
GARANTIA

ERFOI 45D

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	10,8
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	360A
POLARIDADE	DIREITA



15
MESES
GARANTIA

ERFOI 45E

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	10,8
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	360A
POLARIDADE	ESQUERDA



15
MESES
GARANTIA

ERF4A 45D

COMPIMENTO (mm)	210
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	11,8
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	360A
POLARIDADE	DIREITA



15
MESES
GARANTIA

ERF4A 45E

COMPIMENTO (mm)	210
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	11,8
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	360A
POLARIDADE	ESQUERDA



15
MESES
GARANTIA

ERFCV 48D

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	128
ALTURA (mm)	224
PESO (kg)	12,8
CAP. NOMINAL (Ah)	48
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	65
CCA (18°C)	340A
POLARIDADE	DIREITA



15
MESES
GARANTIA

ERFCV 48E

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	128
ALTURA (mm)	224
PESO (kg)	12,8
CAP. NOMINAL (Ah)	48
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	65
CCA (18°C)	340A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERF2 60D

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	14,8
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	90
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	DIREITA

LINHA ADVANCED

LIVRE DE MANUTENÇÃO

FREE



LINHA DE BATERIAS



ERFL2 60E

COMPRIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	14,8
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	90
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERFLB 50D

COMPRIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	12,6
CAP. NOMINAL (Ah)	50
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	65
CCA (18°C)	375A
POLARIDADE	DIREITA



ERFLB 50E

COMPRIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	12,6
CAP. NOMINAL (Ah)	50
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	65
CCA (18°C)	375A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERFLB 60D

COMPRIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,8
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	90
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	DIREITA



ERFLB 60E

COMPRIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,8
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	90
CCA (18°C)	450A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERF1C 70D

COMPRIMENTO (mm)	277
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	175
PESO (kg)	16,1
CAP. NOMINAL (Ah)	70
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	110
CCA (18°C)	500A
POLARIDADE	DIREITA



ERF1C 70E

COMPRIMENTO (mm)	277
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	175
PESO (kg)	16,1
CAP. NOMINAL (Ah)	70
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	110
CCA (18°C)	500A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERFPL 75D


COMPRIMENTO (mm)	257
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	204
PESO (kg)	18,2
CAP. NOMINAL (Ah)	75
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	110
CCA (18°C)	530A
POLARIDADE	DIREITA



LINHA ADVANCED

LIVRE DE MANUTENÇÃO **FREE**

LINHA DE BATERIAS



ERFPL 75E

COMPRIMENTO (mm)	257
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	204
PESO (kg)	18,2
CAP. NOMINAL (Ah)	75
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	110
CCA (18°C)	530A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERFCA 90D

COMPRIMENTO (mm)	305
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	230
PESO (kg)	22,2
CAP. NOMINAL (Ah)	90
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	140
CCA (18°C)	600A
POLARIDADE	DIREITA



ERFCA 90E

COMPRIMENTO (mm)	305
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	230
PESO (kg)	22,2
CAP. NOMINAL (Ah)	90
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	140
CCA (18°C)	600A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERFGA 100D

COMPRIMENTO (mm)	330
LARGURA (mm)	171
ALTURA (mm)	238
PESO (kg)	22,8
CAP. NOMINAL (Ah)	100
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	170
CCA (18°C)	600A
POLARIDADE	DIREITA



ERFGA 100E

COMPRIMENTO (mm)	330
LARGURA (mm)	171
ALTURA (mm)	238
PESO (kg)	22,8
CAP. NOMINAL (Ah)	100
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	170
CCA (18°C)	600A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERFMB 150D

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	38,4
CAP. NOMINAL (Ah)	150
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	280
CCA (18°C)	850A
POLARIDADE	DIREITA



ERFMB 170D

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	41,7
CAP. NOMINAL (Ah)	170
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	300
CCA (18°C)	950A
POLARIDADE	DIREITA



ERFMB 180D

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	42
CAP. NOMINAL (Ah)	180
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	365
CCA (18°C)	1000A
POLARIDADE	DIREITA




LINHA STANDARD

BAIXA MANUTENÇÃO

LEVE

LINHA DE BATERIAS



ERCOI 36D

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	9,8
CAP. NOMINAL (Ah)	36
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	45
CCA (18°C)	275A
POLARIDADE	DIREITA



ERCOI 36E

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	9,8
CAP. NOMINAL (Ah)	36
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	45
CCA (18°C)	275A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERCOI 45D

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	11
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	360A
POLARIDADE	DIREITA



ERCOI 45E

COMPIMENTO (mm)	208
LARGURA (mm)	172
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	11
CAP. NOMINAL (Ah)	45
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	60
CCA (18°C)	350A
POLARIDADE	ESQUERDA



UNFLB 60D

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,0
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	85
CCA (18°C)	375A
POLARIDADE	DIREITA



UNFLB 60E

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,0
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	85
CCA (18°C)	375A
POLARIDADE	ESQUERDA



UNCLB 60D

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,0
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	85
CCA (18°C)	375A
POLARIDADE	DIREITA



UNCLB 60E

COMPIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,0
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	85
CCA (18°C)	375A
POLARIDADE	ESQUERDA



LINHA STANDARD

BAIXA MANUTENÇÃO

LEVE

LINHA DE BATERIAS



ERC1C 70D

COMPRIMENTO (mm)	277
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	175
PESO (kg)	16,1
CAP. NOMINAL (Ah)	70
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	110
CCA (18°C)	500A
POLARIDADE	DIREITA



ERC1C 70E

COMPRIMENTO (mm)	277
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	175
PESO (kg)	16,1
CAP. NOMINAL (Ah)	70
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	110
CCA (18°C)	500A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERC1E 80D

COMPRIMENTO (mm)	295
LARGURA (mm)	174
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	18
CAP. NOMINAL (Ah)	80
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	125
CCA (18°C)	570A
POLARIDADE	DIREITA



ERCLB 80E

COMPRIMENTO (mm)	295
LARGURA (mm)	174
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	18
CAP. NOMINAL (Ah)	80
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	125
CCA (18°C)	570A
POLARIDADE	ESQUERDA

O MELHOR DESEMPENHO BAIXA MANUTENÇÃO



LINHA STANDARD

BAIXA MANUTENÇÃO

PESADA

LINHA DE BATERIAS



ERCTF 90D

COMPRIMENTO (mm)	423
LARGURA (mm)	178
ALTURA (mm)	208
PESO (kg)	25,3
CAP. NOMINAL (Ah)	90
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	155
CCA (18°C)	500A
POLARIDADE	DIREITA



ERCSP 95D

COMPRIMENTO (mm)	360
LARGURA (mm)	176
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	22,1
CAP. NOMINAL (Ah)	95
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	170
CCA (18°C)	650A
POLARIDADE	DIREITA



ERCSP 95E

COMPRIMENTO (mm)	360
LARGURA (mm)	176
ALTURA (mm)	190
PESO (kg)	22,1
CAP. NOMINAL (Ah)	95
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	170
CCA (18°C)	650A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERCGA 100D

COMPRIMENTO (mm)	330
LARGURA (mm)	171
ALTURA (mm)	238
PESO (kg)	22,8
CAP. NOMINAL (Ah)	100
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	170
CCA (18°C)	600A
POLARIDADE	DIREITA



ERCGA 100E

COMPRIMENTO (mm)	330
LARGURA (mm)	171
ALTURA (mm)	238
PESO (kg)	22,8
CAP. NOMINAL (Ah)	100
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	170
CCA (18°C)	600A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERCMF 100E

COMPRIMENTO (mm)	347
LARGURA (mm)	177
ALTURA (mm)	241
PESO (kg)	24,9
CAP. NOMINAL (Ah)	100
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	180
CCA (18°C)	575A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERCMF 110E

COMPRIMENTO (mm)	347
LARGURA (mm)	177
ALTURA (mm)	241
PESO (kg)	25,2
CAP. NOMINAL (Ah)	110
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	190
CCA (18°C)	650A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERCMB 136D

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	37,1
CAP. NOMINAL (Ah)	136
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	260
CCA (18°C)	725A
POLARIDADE	DIREITA

LINHA STANDARD

BAIXA MANUTENÇÃO

PESADA

LINHA DE BATERIAS



ERCY 140E

COMPRIMENTO (mm)	423
LARGURA (mm)	178
ALTURA (mm)	284
PESO (kg)	41
CAP. NOMINAL (Ah)	140
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	230
CCA (18°C)	600A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERCMB 150E

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	38,6
CAP. NOMINAL (Ah)	150
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	260
CCA (18°C)	850A
POLARIDADE	ESQUERDA



ERCMB 150D

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	38,6
CAP. NOMINAL (Ah)	150
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	260
CCA (18°C)	850A
POLARIDADE	DIREITA



ERCMB 170D

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	41,7
CAP. NOMINAL (Ah)	170
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	300
CCA (18°C)	950A
POLARIDADE	DIREITA



ERCMB 170E

COMPRIMENTO (mm)	510
LARGURA (mm)	213
ALTURA (mm)	234
PESO (kg)	41,7
CAP. NOMINAL (Ah)	170
RESERVA DE CAPACIDADE (min)	300
CCA (18°C)	950A
POLARIDADE	ESQUERDA

LINHA STANDARD

BAIXA MANUTENÇÃO

PESADA

LINHA DE BATERIAS



ERCMB 180D

	COMPRIMENTO (mm)	510
	LARGURA (mm)	213
	ALTURA (mm)	234
	PESO (kg)	42
	CAP. NOMINAL (Ah)	180
	RESERVA DE CAPACIDADE (min)	365
	CCA (18°C)	1000A
	POLARIDADE	DIREITA



ERCMB 180E

	COMPRIMENTO (mm)	510
	LARGURA (mm)	213
	ALTURA (mm)	234
	PESO (kg)	42
	CAP. NOMINAL (Ah)	180
	RESERVA DE CAPACIDADE (min)	365
	CCA (18°C)	1000A
	POLARIDADE	ESQUERDA



ERCON 205D

	COMPRIMENTO (mm)	517
	LARGURA (mm)	272
	ALTURA (mm)	236
	PESO (kg)	53,8
	CAP. NOMINAL (Ah)	205
	RESERVA DE CAPACIDADE (min)	380
	CCA (18°C)	1000A
	POLARIDADE	DIREITA



ERCON 220D

	COMPRIMENTO (mm)	517
	LARGURA (mm)	272
	ALTURA (mm)	236
	PESO (kg)	56,5
	CAP. NOMINAL (Ah)	220
	RESERVA DE CAPACIDADE (min)	390
	CCA (18°C)	1050A
	POLARIDADE	DIREITA



ERCON 220E

	COMPRIMENTO (mm)	517
	LARGURA (mm)	272
	ALTURA (mm)	236
	PESO (kg)	56,5
	CAP. NOMINAL (Ah)	220
	RESERVA DE CAPACIDADE (min)	390
	CCA (18°C)	1050A
	POLARIDADE	ESQUERDA



QUALIDADE A
TODA PROVA

LINHA MOTO

LINHA DE BATERIAS



ERX 4BS

COMPRIMENTO (mm)	114
LARGURA (mm)	71
ALTURA (mm)	88
PESO (kg)	1,5
CAP. NOMINAL (Ah)	4
CCA (18°C)	40A
TEMPO ATÉ 6V (S)	40
POLARIDADE	DIREITA



ERX 5BS

COMPRIMENTO (mm)	114
LARGURA (mm)	71
ALTURA (mm)	107
PESO (kg)	1,8
CAP. NOMINAL (Ah)	5
CCA (18°C)	50A
TEMPO ATÉ 6V (S)	50
POLARIDADE	DIREITA



ETX 5,5BS

COMPRIMENTO (mm)	135
LARGURA (mm)	60
ALTURA (mm)	130
PESO (kg)	2,3
CAP. NOMINAL (Ah)	5,5
CCA (18°C)	55A
TEMPO ATÉ 6V (S)	40
POLARIDADE	DIREITA



ERX 6BS

COMPRIMENTO (mm)	114
LARGURA (mm)	71
ALTURA (mm)	107
PESO (kg)	2,0
CAP. NOMINAL (Ah)	6
CCA (18°C)	60A
TEMPO ATÉ 6V (S)	40
POLARIDADE	DIREITA



ETX 6LBS

COMPRIMENTO (mm)	120
LARGURA (mm)	60
ALTURA (mm)	130
PESO (kg)	2,2
CAP. NOMINAL (Ah)	6
CCA (18°C)	60A
TEMPO ATÉ 6V (S)	40
POLARIDADE	DIREITA



ETX 7BS

COMPRIMENTO (mm)	114
LARGURA (mm)	71
ALTURA (mm)	128
PESO (kg)	2,4
CAP. NOMINAL (Ah)	7
CCA (18°C)	70A
TEMPO ATÉ 6V (S)	40
POLARIDADE	DIREITA



ETX 7HBS

COMPRIMENTO (mm)	150
LARGURA (mm)	87
ALTURA (mm)	95
PESO (kg)	2,5
CAP. NOMINAL (Ah)	7
CCA (18°C)	70A
TEMPO ATÉ 6V (S)	40
POLARIDADE	ESQUERDA

LINHA MOTO

LINHA DE BATERIAS



ERX 8BS

COMPRIMENTO (mm)	150
LARGURA (mm)	60
ALTURA (mm)	131
PESO (kg)	2,7
CAP. NOMINAL (Ah)	8
CCA (18°C)	80A
TEMPO ATÉ 6V (S)	40
POLARIDADE	ESQUERDA



ETX 8ABS

COMPRIMENTO (mm)	135
LARGURA (mm)	76
ALTURA (mm)	129
PESO (kg)	3,0
CAP. NOMINAL (Ah)	8
CCA (18°C)	80A
TEMPO ATÉ 6V (S)	30
POLARIDADE	ESQUERDA



ETX 8,6BS

COMPRIMENTO (mm)	150
LARGURA (mm)	87
ALTURA (mm)	95
PESO (kg)	2,5
CAP. NOMINAL (Ah)	8,6
CCA (18°C)	86A
TEMPO ATÉ 6V (S)	30
POLARIDADE	ESQUERDA



ETX 9BS

COMPRIMENTO (mm)	150
LARGURA (mm)	87
ALTURA (mm)	105
PESO (kg)	3,2
CAP. NOMINAL (Ah)	9
CCA (18°C)	90A
TEMPO ATÉ 6V (S)	50
POLARIDADE	ESQUERDA



ETX 10BS

COMPRIMENTO (mm)	150
LARGURA (mm)	87
ALTURA (mm)	130
PESO (kg)	4,2
CAP. NOMINAL (Ah)	10
CCA (18°C)	100A
TEMPO ATÉ 6V (S)	120
POLARIDADE	ESQUERDA



ETX 10ABS

COMPRIMENTO (mm)	135
LARGURA (mm)	76
ALTURA (mm)	160
PESO (kg)	4,2
CAP. NOMINAL (Ah)	10
CCA (18°C)	100A
TEMPO ATÉ 6V (S)	90
POLARIDADE	ESQUERDA

LINHA ESTACIONÁRIA

garantia
extendida

24
meses



EECO1 28D

COMPRIMENTO (MM)	208
LARGURA (MM)	172
ALTURA (MM)	174
PESO (KG)	9,0
⚡ CAP. NOMINAL (Ah)	
C10	25
C20	28
C100	31



EEFO1 36D

COMPRIMENTO (MM)	208
LARGURA (MM)	172
ALTURA (MM)	174
PESO (KG)	10,6
⚡ CAP. NOMINAL (Ah)	
C10	34
C20	36
C100	40



EEFO1 45D

COMPRIMENTO (MM)	208
LARGURA (MM)	172
ALTURA (MM)	174
PESO (KG)	11,7
⚡ CAP. NOMINAL (Ah)	
C10	40
C20	45
C100	50



EEFGA 105D

COMPRIMENTO (MM)	330
LARGURA (MM)	171
ALTURA (MM)	238
PESO (KG)	25
⚡ CAP. NOMINAL (Ah)	
C10	90
C20	105
C100	115



EEFMB 150D

COMPRIMENTO (MM)	510
LARGURA (MM)	213
ALTURA (MM)	234
PESO (KG)	39,1
⚡ CAP. NOMINAL (Ah)	
C10	142
C20	150
C100	160



EEFMB 170D

COMPRIMENTO (MM)	510
LARGURA (MM)	213
ALTURA (MM)	234
PESO (KG)	42,2
⚡ CAP. NOMINAL (Ah)	
C10	158
C20	170
C100	185

LINHA SOM

garantia
extendida

12
meses



ESC1E 80D

COMPRIMENTO (mm)	295
LARGURA (mm)	174
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	18,0
CAP. NOMINAL (Ah)	80
RESERVA DE CAPACIDADE	125
CCA (18°C)	600A



ESC1E 80E

COMPRIMENTO (mm)	295
LARGURA (mm)	174
ALTURA (mm)	174
PESO (kg)	18,0
CAP. NOMINAL (Ah)	80
RESERVA DE CAPACIDADE	125
CCA (18°C)	600A

LINHA NÁUTICA

garantia
extendida

12
meses



ENFLB 60D

COMPRIMENTO (mm)	238
LARGURA (mm)	175
ALTURA (mm)	173
PESO (kg)	13,8
CAP. NOMINAL (Ah)	60
RESERVA DE CAPACIDADE	90
CCA (18°C)	450A



ENFGA 100D

COMPRIMENTO (mm)	330
LARGURA (mm)	171
ALTURA (mm)	238
PESO (kg)	22,8
CAP. NOMINAL (Ah)	100
RESERVA DE CAPACIDADE	170
CCA (18°C)	600A



ERCON 205D

COMPRIMENTO (mm)	517
LARGURA (mm)	272
ALTURA (mm)	236
PESO (kg)	53,8
CAP. NOMINAL (Ah)	205
RESERVA DE CAPACIDADE	380
CCA (18°C)	1000A

ANATOMIA DA BATERIA

BATERIAS
ERBS

- 1 OLHO DENSÍMETRO
- 2 ROLHA
- 3 PROTETOR DE PÓLOS
- 4 PASTILHA ANTI-CHAMAS
- 5 ALÇA EXCLUSIVA
- 6 LABIRINTO DE CONDENSAÇÃO
- 7 TAMPA
- 8 PÓLO (BORNES)
- 9 CONECTOR TIPO PÓLO
- 10 GRADE DE CHUMBO
- 11 CONECTOR
- 12 CALÇO DE PLÁSTICO
- 13 MONOBLOCO
- 14 BATOQUE
- 15 PLACA POSITIVA
- 16 PLACA NEGATIVA





MAIS DE
35 ANOS ENTREGANDO
ALTA PERFORMANCE
E DURABILIDADE

BATERIAS
ERBS



BATERIAS

ERBS

A ENERGIA DO BRASIL



Aponte a câmera do seu celular
confira nossas dicas

Rod. SC 486, KM 02 Pedras Grandes • Botuverá SC • Brasil

 47 3359 3300

 marketing01@erbs.com.br

WWW.ERBS.COM.BR

  [ERBS.BATERIAS](https://www.facebook.com/ERBS.BATERIAS)